


Informační značení - certifikace	 EN 13229:2006		
Registrovaný zkušební ústav	TÜV Rheinland Energy GmbH Am Grauen Stein D-51105 Köln - N.B.2456		
Zkušební protokol	TUV-K27332019T1	29/10/2019	

Technické údaje

Váha	124	kg		
Kapacita zásobníku	-	kg		
Jmenovité napětí	230	V		
Frekvence elektrické sítě	50	Hz		
Příkon	23	W		
Vytápěcí schopnost	186	m ³		
Výtlak čerpadla	-	m		
Objem výměníku	-	L		
Maximální pracovní tlak v soustavě	-	bar		
Certifikované údaje		Min	Max	
Celková tepelná energie (tepelný příkon)	-	8,1	kW	
Nominální výkon kamen	-	6,5	kW	
Výkon kamen předávaný do prostředí (do vzduchu)	-	6,5	kW	
Výkon kamen předávaný do vody (do systému ÚT)	-	-	kW	
Hodinová spotřeba paliva při jmenovitém výkonu	-	1,9	kg/h	
Účinnost	-	80,8	%	
Průměrná emisní hodnota CO ₂ (při 13% O ₂)	-	10,10	%	
Průměrná emisní hodnota CO	(13% O ₂)	-	1022,0	mg/m ³
		-	664,0	mg/MJ
Průměrná emisní hodnota NO _x	(13% O ₂)	-	105,0	mg/m ³
		-	67,0	mg/MJ
Průměrná emisní hodnota OGC	(13% O ₂)	-	69,0	mg/m ³
		-	45,0	mg/MJ
Průměrná emisní hodnota prachových částic	(13% O ₂)	-	20,0	mg/m ³
		-	13,0	mg/MJ
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	-	264,0	°C	
Hmotnostní průtok spalin	-	5,7	g/s	
Tah komínu	-	12	Pa	
	-	-	°C	

Deklarovaných technických údajů bylo dosaženo při spalování bukového dřeva třídy "A1" podle normy UNI EN ISO 17225-5 s obsahem vlhkosti dřeva nižší než 20%.

Přívod externího vzduchu	A	-	Ø mm
Výstupní hrdlo pro odvod spalin	B	160	Ø mm
Hrdlo pro rozvod teplého vzduchu	F	-	mm
Výpust z pojistného bezpečnostního ventilu 3 bar	T1	-	"
Výstup teplé vody z výměníku	T2	-	"
Vratka vody ze systému ÚT (zpátečka)	T3	-	"
Připojení na dochlazovací smyčku výměníku D.S.A.	T4 - T5	-	"
PWM Oběhové čerpadlo (řízené základovou deskou)		-	

